Blackfrog.pl
Wojciech Gurdek Karambola
Zacisze 112, 32-650 Kęty
NIP: PL5492141185
GSM 662772277

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:56

Link do produktu: https://blackfrog.pl/httpsblackfrogpldimafix-pen-klej-do-druku-3d-p-1010html-p-1010.html



Dimafix PEN - klej do druku 3D

Cena brutto	**72,00 zł**
Cena netto	**58,54 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**dimafix_pen**
Kod EAN	**436556020025**
Producent	**Dima3d**

Opis produktu

Dimafix Pen to klej w mazaku do użytku w drukarakach 3d w technologii FFF z grzanym stołem.

Dimafix zapewnia doskonałą przyczepność między drukiem i szkłem tak, że odklejanie się wydruku nie jest problemem, nawet przy dużych częściach drukowanych z ABSu.
Można drukować z różnych materiałów termoplastycznych: ABS, PVA, Filaflex, Polipropylen, HIPS,
Przyczepność do podłoża jest aktywowana gdy temperatura stołu osiąga więcej niż 50 ° C.

Gdy temperatura stołu spada (40-50ºC) efekt klejenia znika i modele łatwo odchodzą.
Jest rozpuszczalny więc jest łatwy do czyszczenia wyłącznie wodą.
Opakowanie Dimafix 400ml starcza na ponad 100 wydruków.

Cztery strefy temperatury przy której działa DIMAFIX

Strefa IV - temperatura 95 do 120 st C
Maksymalna przyczepność drukowanego elementu, dowolnej wielkości i kształtu bez podwijania. Ten przedział temperatury gwarantuje najlepszą jakość dla ostrych krawędzi i wierzchołków drukowanego elementu. Zalecany także do druku dużej ilości elementów w jednym czasie.
Maksymalna testowana wielkość wydruku dla tego przedziału to 480 mm x 240 mm podczas druku ciągłego 48h

Strefa III - temperatura 75 do 95 st C
Strefa dużej przyczepności wydruku, dowolnego kształtu i wielkości do 200 mm x 200 mm. Dobra jakość wydruku bez podwijania nawet podczas włączonego chłodzenia wydruku. Również dobre wyniki przy długotrwałym druku.

Strefa II - temperatura 65 do 75 st C
Średnia moc przywierania przeznaczona dla prostych elementów bez ostrych krawędzi i wierzchołków.

Strefa I - temperatura poniżej 65st C
Wydruk łatwo odchodzi od stołu. Jeśli stół się ochłodzi, wydruk powinien sam odejść

Specyfikacja techniczna
Karta charakterystyki MSDS