



Blackfrog.pl
Wojciech Gurdek Karambola
Zacisze 112, 32-650 Kęty
NIP: PL5492141185
GSM 662772277

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 16:58

Link do produktu: <https://blackfrog.pl/bariera-ciepna-glowicy-bimetal-original-prusa-mini-all-metal-bondtech-p-2758.html>



Bariera cieplna głowicy BIMETAL Original Prusa Mini All Metal Bondtech

Cena brutto	200,00 zł
Cena netto	162,60 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	bondtech_hb_pmini
Kod producenta	15067
Kod EAN	2274372243756
Producent	BondTech

Opis produktu

Copperhead Heat-break dla Prusa Mini
Podnieś poziom i rozwiąż problem spadków temperatury

Ten bimetaliczny heat-break wykonany przez Slice Engineering dla Prusa Mini rozwiązuje problemy związane z nadmiernym nagrzewaniem się wszystkich materiałów, które testowaliśmy.

Dostosowana długość rurki PTFE zapobiega również tworzeniu się zatorów pomiędzy rurką a heat-breakiem.
W zestawie:

- 1x Copperhead P Mini heat-break
- 1x 32.8mm 2/4 fazowana rurka PTFE
- 1x Torba z pastą termiczną na bazie srebra [14118].

Rekomendacja

Zalecamy użycie dołączonego smaru termicznego na bazie srebra, aby prawidłowo dopasować P Mini heat-break do radiatora Prusa Mini.

Uwagi dotyczące skręcania heat-breaka

Aby rozwiązać problemy z pełzaniem ciepła, konstrukcja posiada wąską stalową gardziel o cienkich ściankach. Przy wyjmowaniu bloku grzałki lub zmianie dysz należy zachować ostrożność.

Przed wyjęciem bloku grzejnika z heat-breaka (lub odwrotnie) należy rozgrzać dyszę, przytrzymać blok grzejnika i zwolnić nieco ciśnienie dokręcania dyszy. Pozwól, aby cała grupa ostygła. Po tym, można po prostu odkręcić heat-break z bloku grzejnika.

Aby usunąć lub wymienić dyszę, nigdy nie zapomnij zabezpieczyć bloku grzejnika przed wykręceniem dyszy. Sprawdź przewodnik po ustawieniach [3 Kontrola przed lotem / Krok 1 Hot Tighten The Nozzle], aby uzyskać bardziej szczegółowe wskazówki.