



Blackfrog.pl
Wojciech Gurdek Karambola
Zacisze 112, 32-650 Kęty
NIP: PL5492141185
GSM 662772277

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 13:30

Link do produktu: <https://blackfrog.pl/glowica-e3d-revo-six-fully-loaded-p-2763.html>

Głowica E3D REVO Six fully loaded



Cena brutto	810,29 zł
Cena netto	658,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	e3d_revo_six
Producent	E3D

Opis produktu

Bez przeprojektowywania maszyny. Revo Six to najlepszy wybór, jeśli chcesz zaktualizować swój stary zestaw E3D V6 do najnowszej generacji technologii E3D HotEnd. Ma taką samą wysokość, średnicę i mocowanie jak E3D V6, więc pasuje bezpośrednio do maszyn wyposażonych w V6 bez konieczności przeprojektowywania mocowań głowic drukujących i akcesoriów. Wystarczy go zamontować, podłączyć Revo HeaterCore i już można drukować 3D.

Gotowy do pracy z Revo. Revo Six zostało zaprojektowane do współpracy z dyszami Revo, więc możesz wykonać wymianę dysz palcami w temperaturze pokojowej bez skomplikowanych narzędzi lub dokręcania na gorąco. Każda dysza Revo jest fabrycznie uszczelniona, dzięki czemu jest znacznie prostsza w użyciu i bardziej niezawodna niż większość dostępnych obecnie technologii HotEnd.

Zwiększona wydajność. Revo Six wykorzystuje Revo HeaterCore, naszą najnowszą architekturę grzewczą i sensoryczną HotEnd. Osiąga on temperaturę znacznie szybciej niż tradycyjny aluminiowy HeaterBlock i jest znacznie bezpieczniejszy: dodatni współczynnik temperatury (PTC) oznacza, że HeaterCore nie może stopić się w ekstremalnych temperaturach, zmniejszając ryzyko w przypadku ucieczki termicznej.

Nowy wygląd. Anodowany czarny radiator odróżnia Revo Six od jego poprzednika, a każdy egzemplarz jest dostarczany z krystalicznie czystym kanałem wentylatora, dzięki czemu Twoja maszyna będzie wyróżniać się z tłumu.

Uwaga:

- Może być konieczne dostosowanie offsetu Z podczas zmiany dysz.

Kompatybilny z:

Prusa i3 MK2/ MK3 variants (upewnij się, że wybierzesz odpowiednie napięcie dla swojej konfiguracji)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie: 12 V , 24 V