



Blackfrog.pl
Wojciech Gurdek Karambola
Zacisze 112, 32-650 Kęty
NIP: PL5492141185
GSM 662772277

Dane aktualne na dzień: 07-08-2022 21:27

Link do produktu: <https://blackfrog.pl/klej-do-druku-magigoo-pro-ht-do-druku-materialow-wysokotemperaturowych-p-1998.html>



Klej do druku Magigoo Pro HT do druku materiałów wysokotemperaturowych

Cena brutto	202,00 zł
Cena netto	164,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	magigoo_pht
Kod EAN	5535363785800
Producent	Magigoo

Opis produktu

MAGIGOO HT jest przeznaczony do użytku profesjonalnego, do pracy w wysokich temperaturach drukowania. Jeśli drukujesz z materiałów takich jak PEKK, Ultem, PPSU oraz ich odpowiedników z włóknem szklanym lub węglowym wypróbuj klej Magigoo. Filamenty wysokotemperaturowe okazują się być trudnym materiałem do drukowania FDM ze względu na ich większą skłonność do wypaczania.

W przypadku innych materiałów, stosowanie Magigoo może spowodować nadmierną przyczepność i uszkodzenie powierzchni roboczej.

Materiały wysokotemperaturowe, takie jak PEEK, to zaawansowane technologicznie tworzywa termoplastyczne, które oferują lepszą stabilność mechaniczną i chemiczną w podwyższonych temperaturach w porównaniu do zwykłych tworzyw termoplastycznych. Ze względu na ich wysoką temperaturę i inne wyjątkowe właściwości materiały te są bardzo poszukiwane w zastosowaniach inżynierskich w wysokich temperaturach i wysokiej wydajności, takich jak przemysł motoryzacyjny i lotniczy. Ponadto materiały te są również poszukiwane w zastosowaniach chemicznych, petrochemicznych, medycznych i badawczych.

MAGIGOO HT to specjalistyczne rozwiązanie do druków w technologii FDM z filamentów PEEK, do drukowania w wysokich temperaturach.

MAGIGOO HT został zaprojektowany i przetestowany do pracy z temperaturą płyty montażowej 150 ° C lub niższą.

Na początek wstrząśnij butelką, potem naciskając stalówkę (aktywując wewnętrzny zawór) rozprowadzadź na wybrany obszar. Drukuj zgodnie z zaleceniami producentów filamentów / drukarek. Pozwól ostygnąć wydrukowi i usuń go - wydruk powinien odskoczyć. Do czyszczenia użyj wilgotnej szmatki.

BEZPIECZEŃSTWO:

Używanie tego produktu z włóknami innymi niż PEEK może spowodować nadmierną przyczepność i uszkodzenie powierzchni roboczej. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie danych technicznych, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Wskazówki:

W przypadku większych wydruków zalecany jest brzeg o grubości 20 mm

Magigoo HT został zaprojektowany do powierzchni szklanych, ale działa także na garolite o wysokiej temperaturze i inne



Blackfrog.pl

Wojciech Gurdek Karambola
Zacisze 112, 32-650 Kęty
NIP: PL5492141185
GSM 662772277

powierzchnie konstrukcyjne