



**Blackfrog.pl**  
Wojciech Gurdek Karambola  
Zacisze 112, 32-650 Kęty  
NIP: PL5492141185  
GSM 662772277

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 00:59

Link do produktu: <https://blackfrog.pl/mks-tb6600-v-12-arduino-p-942.html>

## MKS TB6600 v 1.2 - arduino



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>29,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>23,58 zł</b>           |
| Cena poprzednia  | <b>80,00 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>          |
| Numer katalogowy | <b>mks_tb6600</b>         |
| Kod producenta   | <b>7837784250000</b>      |
| Kod EAN          | <b>0006578266008</b>      |
| Producent        | <b>Makerbase</b>          |

### Opis produktu

1 x TB6600 4.5A CNC z jedną-osiowy sterownika silnika krokowego kontroler płyty nowy

### Opis:

- 1) napięcie robocze DC 10 V-45 V. Zalecane jest zasilanie przełączające DC32V.
- 2) szybkie łącze optyczne 6N137, zapewniają wysoką prędkość bez utraty kroku.
- 3) nowy wysoki prąd, wysokiego napięcia TB6600HG nowy oryginalny chip, są niskie-ciśnienia zawór odcinający, przegrzania parking i nadmiar prądu obwód ochronny, zabezpieczenie przed zwarcie i wzrosła w porównaniu do TB6560.
- 4) osiągnięto maksymalną moc znamionową:  $\pm 4, 5a$ .
- 5) w przypadku 4.2A 42,57, 86 w terminie dwóch fazy/cztery fazy/cztery drutu/sześć drutu silnika krokowego.
- 6) automatyczna funkcja półprądowa.
- 7) podział: pełny krok, pół kroku, 1/4 kroku, krok 1/8, 1/16 kroku, do 16 segmentów.
- 8) objętość: szerokość długość 82\*50 \* wysokość 35 (MM)

### Cechy:

- 1, prąd wyjściowy jest bezstopniowo regulowany, aby spełnić różne wymagania aplikacji.
- 2, automatyczna funkcja półprądowa. I półautomatyczny przełącznik przepływu, łatwy w użyciu.
- 3, zastosowanie szybkiego sprzęgła optycznego 6N137 zapewnia dużą prędkość bez utraty kroku.
- 4, wydrukowane na panel tylny dzieli instrukcje instalacji.
- 5, używane do zwiększenia radiatora, dobre odprowadzanie ciepła.
- 6, wyjściowa ochrona przed zwarcie, korzystanie z umysłu.
- 7, przy użyciu wspólna anoda tryb wejściowy, istnieją dwa zaciski wejściowe, okablowanie wygodniejsze.